
TECHNICKÝ LIST

Modulární kabelový přejezd C 0125



Popis výrobku:

Široký modulární kabelový přejezd je složen z modulů, které lze díky zámkovému systému libovolně prodlužovat nebo zkracovat na požadovanou délku. Výrazná žlutá barva zvyšuje viditelnost překážky. Kabelový přejezd je na obou koncích vybaven náběhovým koncovým dílem. Tento výrobek snižuje riziko zakopnutí a pádu, brání poškození izolace kabelů a hadic, a omezuje tím riziko vzniku požárů nebo úrazů elektrickým proudem.

Technická data:

Hlavní rozměry:	98 × 25 × 5 cm (d × š × v)
Hmotnost:	7 kg
Maximální povolená zátěž na nápravu:	7,5 t
Rozměry otvorů pro kabely:	30 x 40 mm
Materiál:	Plastový recyklát
Teplotní odolnost:	–30 °C až 45 °C
Hořlavost:	materiál hoří, pokud je vystaven otevřenému plamenu nebo teplotám nad 100 °C

Použití:

Modulární kabelový přejezd je určen pro přechodné uložení a ochranu prodlužovacích a průmyslových kabelů, tlakových a zahradních hadic na pozemních komunikacích, např. na stavbách, ve výrobních provozech, na výstavách, při kulturních akcích apod. Tento systém je určen především pro použití v kancelářích a v průmyslových provozech.

Upozornění:

Modulární kabelový přejezd není určen pro stabilní instalace ochrany kabelů a hadic a pro přejíždění technikou s pevnými tvrdými koly. Je doporučena zkouška mechanické odolnosti na daném pracovišti. Modulární kabelový přejezd nechrání kabely a hadice před působením chemikálií, výparů, plynů a extrémních teplot. Tento systém není možné použít:

- na nakloněných plochách
- na nezpevněných plochách
- na plochách s dírami
- na kluzkých plochách
- v mokrých provozech

Schéma:

[mm]



Chemická odolnost:

Použitý materiál je odolný vůči působení:

- vodných roztoků kyselin a hydroxidů
- koncentrované kyseliny chlorovodíkové (HCl) a fosforečné (H₃PO₄)
- alkoholů
- živočišných a rostlinných tuků

**Použitý materiál je silně narušován
působením:**

- ledové kyseliny octové (CH₃COOH, konc.)
- tetrachlormetanu (CCl₄)
- aromatických uhlovodíků
- koncentrované kyseliny sírové (H₂SO₄) a kyseliny dusičné (HNO₃)

Návod:

Obecná doporučení:

- Kabelový modulární přejezd je nutné položit na rovný a dostatečně pevný podklad. Není nutné jej připevňovat k podkladu.
- Není doporučeno používat modulární přejezd jako pracovní plochu pro řezání, vrtání nebo práci s kladivem.
- Mezery mezi jednotlivými moduly mohou způsobit zranění přiskřípnutím během přenášení kabelového přejezdu.

Montáž a demontáž:

- Přesvědčte se, že plocha, na které má být modulární kabelový přejezd nainstalován, je vodorovná a bezpečná.
- Zjistěte požadovanou délku kabelového přejezdu a naplánujte potřebný počet segmentů.
- Segmenty jsou bezpečně spojené, pokud dojde k zaklapnutí zámků do sebe.
- Střídejte žluté a černé segmenty pro zvýšení viditelnosti systému.

Údržba a čištění:

- Je doporučena pravidelná kontrola stavu modulárního kabelového přejezdu.
- Poškozené segmenty musí být okamžitě vyměněny.
- Modulární kabelové přejezdy je možné čistit vlažnou vodou a saponátem.

Skladování:

Nepoužívané segmenty a modulární přejezdy skladujte v čistém a suchém prostředí bez přístupu přímého slunečního záření

